Produktdatenblatt nach EU Verordnung 811/2013 Anhang IV Abs. 5 Abb. 3			
Artikelnummer	650011005		
Beheizungsart	Fußbodenheizung 35 °C		
Wärmepumpe	OEG Artikelnr.	A+++	184,5 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe	650001330 6 kW		
Temperaturregler		2,0 %	
Klasse (vom Datenblatt des Temperaturreglers)	Klasse II		
Zusatzheizkessel		-1,5 %	
Zusatzheizkessel, Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	100		
Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte nach 811/2013 Anhang IV Tabelle 6	0,0174		
P _{rated} (Nennleistung Hauptheizgerät)	6,32 in kW		
P _{sup} (Nennleistung Zusatzheizgerät elektr. Tauchheizkörper)	6,00 in kW		
Warmwasserspeicher	ja		
Solarer Beitrag		0,0 in %	
Kollektorgroße	0 in m ²		
Tankvolumen	0 in m ³		
Kollektorwirkungsgrad	0 in %		
Tankeinstufung	A+		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima		185,0 %	
		A+++	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmeren Klima:			
	Kälter:	185,0%	-18,5%
	Wärmer	185,0%	18,5%
			166,5%
			203,5%

Produktdatenblatt nach EU Verordnung 811/2013 Anhang IV Abs. 5 Abb. 4			
Artikelnummer	650011005		
Beheizungsart	Heizkörper 55 °C		
Wärmepumpe	OEG Artikelnr.	A+++	139,0 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe	650001330 6 kW		
Temperaturregler			2,0 %
Klasse (vom Datenblatt des Temperaturreglers)	Klasse II		
Zusatzheizkessel			-1,0 %
Zusatzheizkessel, Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	100		
Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte nach 811/2013 Anhang IV Tabelle 6	0,0267		
P _{rated} (Nennleistung Hauptheizgerät)	5,61	in kW	
P _{sup} (Nennleistung Zusatzheizgerät elektr. Tauchheizkörper)	6,00	in kW	
Warmwasserspeicher	ja		
Solarer Beitrag			0,0 in %
Kollektorgröße	0	in m ²	
Tankvolumen	0	in m ³	
Kollektorwirkungsgrad	0	in %	
Tankeinstufung	A+		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima			140,0 %
			A++
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima:			
	Kälter:	140,0%	-14,0% 126,0%
	Wärmer	140,0%	13,0% 153,0%