Produktdatenblatt nach EU Verordnung 811/2013 Anhang IV Abs. 5 Abb. 3			
Artikelnummer	650011460		
Beheizungsart	Fußbodenheizung 35 °C		
Wärmepumpe	OEG Artikelnr.	A+++	185,8 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe	650001332 12 kW		
Temperaturregler			2,0 %
Klasse (vom Datenblatt des Temperaturreglers)	Klasse II		
Zusatzheizkessel			-0,5 %
Zusatzheizkessel, Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	100		
Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte nach 811/2013 Anhang IV Tabelle 6	0,0054		
P _{rated} (Nennleistung Hauptheizgerät)	12,07 in kW		
P _{sup} (Nennleistung Zusatzheizgerät elektr. Tauchheizkörper)	9,00 in kW		
Warmwasserspeicher	ja		
Solarer Beitrag			0,0 in %
Kollektorgroße	0 in m ²		
Tankvolumen	0 in m ³		
Kollektorwirkungsgrad	0 in %		
Tankeinstufung	A+		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima			187,3 %
			A+++
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmeren Klima:			
Kälter:	187,3%	-18,8%	168,5%
Wärmer:	187,3%	18,2%	205,5%

Produktdatenblatt nach EU Verordnung 811/2013 Anhang IV Abs. 5 Abb. 4			
Artikelnummer	650011460		
Beheizungsart	Heizkörper 55 °C		
Wärmepumpe	OEG Artikelnr.	A+++	137,4 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe	650001332 12 kW		
Temperaturregler		2,0 %	
Klasse (vom Datenblatt des Temperaturreglers)	Klasse II		
Zusatzheizkessel		-0,4 %	
Zusatzheizkessel, Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	100		
Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte nach 811/2013 Anhang IV Tabelle 6	0,0120		
P _{rated} (Nennleistung Hauptheizgerät)	10,57 in kW		
P _{sup} (Nennleistung Zusatzheizgerät elektr. Tauchheizkörper)	9,00 in kW		
Warmwasserspeicher	ja		
Solarer Beitrag		0,0 in %	
Kollektorgröße	0 in m ²		
Tankvolumen	0 in m ³		
Kollektorwirkungsgrad	0 in %		
Tankeinstufung	A+		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima		139,0 %	
		A++	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima:			
	Kälter:	139,0%	-14,4%
	Wärmer	139,0%	12,6%
			124,6%
			151,6%